



## Z80-H445.06 S19W2/2

### Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10404066**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmeyez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tıharık (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.500 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	45.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)



### Güç değerleri

#### Sıvı ile soğutulmuş

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	[kW]
Nominal güç	4,6	3,1	2,6	[kW]
Tork	1,08	0,75	0,73	[Nm]
Gerilim	320	280	275	[V]
Akım	16	11	10	[A]

**Z80-H445.06 S19W2/2**

Pnömatik koni değişimi

 Eşa numarası **10404066**


Güç diyagramı  
Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde  
gerçekleştirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160 °C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	80 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10 °C ... + 45 °C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı	
(blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 25
Takım konisi denetimi	endüktif
2 Pozisyon	gerilmiş, dışarı atılmış
Pens aralığı azami	10 mm
Sağ ve Sol dönüslü	
Fiş	Y-TEC 9 kutuplu (Motor fazları) 12 kutuplu (Sensör sistemi)
Ağırlık	~ 6 kg
İç koni salgısı	< 1 μ
Eksenel kaçıklık	< 1 μ